



Размеры, мм						Условное давление P_v , МПа (\approx кгс/см ²), не более, для сред		Масса, кг
D_v	d_v	D_n	d_n	L	S	неагрессивных	среднеагрессивных	
					10	1,6 (16)	1,0 (10)	136
					15	2,5 (25)	1,6 (16)	203
1200	800	1220	820	700	9	1,0 (10)	0,63 (6,3)	163
					12	1,6 (16)	1,0 (10)	217
					15	-	1,6 (16)	270
1200	1000	1220	1020	700	9	1,0 (10)	0,63 (6,3)	174
					12	1,6 (16)	1,0 (10)	231
					15	-	1,6 (16)	288
1400	1000	1420	1020	800	10	1,0 (10)	0,63 (6,3)	245
					14	1,6 (16)	1,0 (10)	343
1400	1200	1420	1220	800	10	1,0 (10)	0,63 (6,3)	260
					14	1,6 (16)	1,0 (10)	363

4. Переходы должны иметь не более двух сварных швов, расположенных вдоль образующей конуса.

5. Материал и технические требования - по ОСТ 36-26-77.

Пример условного обозначения перехода $D_n = 530$ мм, $d_n = 426$ мм и $S = 12$ мм из стали ВСтЗсп: концентрического:

Переход К 530×426×12 ВСтЗсп ОСТ 36-22-77;

эксцентрического:

Переход Э 530×426×12 ВСтЗсп ОСТ 36-22-77.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ОСТ _____
(Обозначение стандарта)

Изм.	Номер листов (страниц)				Номер документа	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				